









Модель	Производительность, кВт		Потребление, кВт		Энергоэффективность		Габариты внутреннего блока, мм (ШхГхВ)	Габариты внешнего блока, мм (ШхГхВ)	Диаметр труб (мм)	Рекомендованная розничная цена, RUB	
	холод	тепло	холод	тепло	EER	COP					
Boга угольный фильтр многофункциональный фильтр 3-в-1 											
GWH07AAA-K3NNA2A	2,3	2,4	0,7	0,65	3,3	3,7	698x185x250	720x310x428	6(1/4) / 9(3/8)	17 800	
GWH09AAA-K3NNA2A	2,6	2,7	0,79	0,73	3,3	3,7	698x185x250	720x310x428	6(1/4) / 9(3/8)	19 500	
GWH12AAB-K3NNA2A	3,3	3,4	1,01	0,94	3,3	3,6	773x185x250	776x320x540	6(1/4) / 9(3/8)	24 600	
GWH18AAC-K3NNA2A	4,8	5	1,5	1,47	3,2	3,4	849x210x289	848x320x596	6(1/4) / 9(3/8)	39 600	
GWH24AAD-K3NNA2A	6,2	6,7	1,92	1,86	3,2	3,6	970x225x300	913x378x680	6(1/4) / 16(5/8)	49 500	
GWH28AAE-K3NNA2A	8	8,5	2,85	2,65	2,8	3,2	1080x245x325	955x396x700	6(1/4) / 16(5/8)	68 500	
GWH36LB-K3NNA4E	9,4	10	2,73	2,91	3,4	3,4	1350x253x326	1012x427x790	6(1/4) / 16(5/8)	84 500	
Pular Улучшенный чип питания контроллера, позволяющий плате работать при расширенном диапазоне 85V - 265V фильтр предварительной очистки FAST COOL - 20 минут быстрого охлаждения и возврата к прежним настройкам многофункциональный фильтр 3-в-1, угольный фильтр 3D жалюзи, Жалюзи легко снимаются для мойки низкотемпературный обогрев до -15 °C защита электрической части 											
GWH07AGA-K3NNA1B	2,35	2,45	0,7	0,651	3,35	3,76	704x260x185	720x428x310	6(1/4) / 9(3/8)	18 500	
GWH09AGA-K3NNA1A	2,655	2,755	0,794	0,734	3,34	3,75	704x260x185	720x428x310	6(1/4) / 9(3/8)	20 250	
GWH12AGB-K3NNA1A	3,355	3,5	0,985	0,941	3,40	3,72	779x260x185	782x540x320	6(1/4) / 9(3/8)	26 200	
GWH18AGC-K3NNA1A	4,95	5,43	1,476	1,468	3,35	3,70	825x293x196	848x320x540	6(1/4) / 9(3/8)	44 400	
GWH24AGD-K3NNA1A	6,38	6,84	1,905	1,855	3,34	3,69	982x311x221	912x646x373	6(1/4) / 16(5/8)	54 000	
Bora DC Inverter фильтр фотокаталитический катехиновый 											
GWH07AAB-K3DNA2A	2,20 (0,50-2,40)	2,30 (0,50-2,80)	0,69 (0,16-0,95)	0,64 (0,15-1,00)	3,19	3,59	773x185x250	720x310x428	6(1/4) / 9(3/8)	28 900	
GWH09AAB-K3DNA2A	2,50 (0,50-3,35)	2,50 (0,50-3,50)	0,79 (0,16-1,35)	0,65 (0,20-1,45)	3,16	3,85	773x185x250	776x320x540	6(1/4) / 9(3/8)	31 600	
GWH12AAB-K3DNA2A	3,20 (0,60-3,80)	3,30 (0,60-3,80)	1,00 (0,12-1,40)	1,00 (0,12-1,50)	3,20	3,30	773x185x250	848x320x596	6(1/4) / 9(3/8)	34 300	
GWH18AAD-K3DNA2E	4,60 (0,65-5,20)	5,00 (0,70-5,28)	1,43 (0,15-1,86)	1,38 (0,16-1,68)	3,22	3,62	970x225x300	842x320x596	6(1/4) / 9(3/8)	46 600	
GWH24AAD-K3DNA2A	6,16 (1,75-6,30)	6,20 (1,75-6,75)	2,00 (0,45-2,20)	1,90 (0,45-2,43)	3,08	3,26	970x225x300	955x396x700	6(1/4) / 16(5/8)	64 800	
R32 Bora Inverter фильтр фотокаталитический катехиновый 											
GWH09AAB-K6DNA2A	2,5 (0,5-3,35)	2,8 (0,5-3,5)	0,781 (0,16-1,4)	0,777 (0,2-1,5)	3,21	3,64	773x185x250	776x320x540	6(1/4) / 9(3/8)	30 600	
GWH12AAB-K6DNA2A	3,2 (0,6-3,6)	3,4 (0,6-4,4)	0,997 (0,1-1,4)	0,941 (0,12-1,5)	3,23	3,62	773x185x250	842x320x596	6(1/4) / 9(3/8)	34 300	
GWH18AAD-K6DNA2B	4,6 (0,65-5,2)	5,2 (0,7-5,4)	1,43 (0,15-1,7)	1,4 (0,16-1,6)	3,22	3,71	970x225x300	842x320x596	6(1/4) / 9(3/8)	51 300	
GWH24AAD-K6DNA2A	6,155 (1,8-6,4)	6,448 (1,8-6,6)	1,76 (0,6-2,5)	1,86 (0,65-2,6)	3,49	3,46	970x225x300	955x396x700	6(1/4) / 16(5/8)	67 500	
LOMO DC Inverter Инвертор ARCTIC с низкотемпературным обогревом фильтр с ионами серебра многофункциональный фильтр 3-в-1 низкотемпературный обогрев до -22 °C 											
GWH09QB-K3DNC2G	2,6 (0,45-3,23)	2,8 (0,45-4,1)	0,805 (0,2-1,42)	0,755 (0,2-1,55)	3,25	3,73	790x200x275	776x320x540	6(1/4) / 9(3/8)	33 300	
GWH12QC-K3DNC2G	3,5 (0,6-3,96)	3,67 (0,6-5,13)	1,084 (0,22-1,55)	0,989 (0,22-1,65)	3,24	3,74	845x209x289	776x320x540	6(1/4) / 9(3/8)	36 900	
GWH18QD-K3DNC2G	5,13 (1,26-6,6)	5,275 (1,12-6,8)	1,58 (0,38-2,45)	1,41 (0,35-2,6)	3,25	3,74	970x224x300	955x396x700	6(1/4) / 12(1/2)	61 200	
GWH24QE-K3DNC2G	6,7 (2,0-8,2)	7,25 (2,0-8,5)	1,875 (0,4-3,7)	1,945 (0,45-3,8)	3,58	3,74	1 078x246x325	955x396x700	6(1/4) / 16(5/8)	70 200	
Lyra Inverter угольный фильтр многофункциональный фильтр 3-в-1 											
GWH09ACB-K3DNA3A	2,50 (0,50-3,35)	2,50 (0,50-3,50)	0,79 (0,16-1,35)	0,65 (0,20-1,45)	3,16	3,85	819x185x256	782x320x540	6(1/4) / 9(3/8)	34 300	
GWH12ACB-K3DNA3A	3,20 (0,60-3,60)	3,30 (0,60-3,80)	1,00 (0,12-1,40)	1,00 (0,12-1,50)	3,20	3,30	819x185x256	848x320x596	6(1/4) / 12(1/2)	37 500	
GWH18ACD-K3DNA3E	4,60 (0,65-5,20)	5,00 (0,70-5,28)	1,43 (0,15-1,86)	1,38 (0,16-1,68)	3,22	3,62	1 013x221x307	848x320x596	6(1/4) / 12(1/2)	54 500	
R32 G-Tech Inverter ионизатор "холодная плазма" фильтр с ионами серебра фотокаталитический фильтр система самоочистки, легко разбирается экстремальный диапазон рабочих температур от -22°C до 43°C проводные пульты могут быть объединены в одну систему очистка теплообменника требует привлечения профессиональной компании 											
GWH09AEC-K6DNA1A	2,75 (0,2-4,1)	3,3 (0,9-4,8)	0,6 (0,14-1,4)	0,715 (0,18-1,65)	8,55	4,8	945x225x293	848x320x596		82 200	
GWH12AEC-K6DNA1A	3,65 (0,2-4,55)	3,95 (1,0-4,85)	0,875 (0,14-1,4)	0,952 (0,18-1,65)	8,55	4,62	945x225x293	848x320x596		89 670	
R32 Soyol Inverter (под заказ) датчик движения бесшумная работа 18 дБ(A) система самоочистки экстремальный диапазон работ 											
GWH09AKC-K6DNA1A	2,7 (0,22-4,4)	3,6 (0,8-5,0)	0,55 (0,13-1,3)	0,75 (0,22-1,6)	9,4	5,1	977x295x281	899x378x569		95 200	
GWH12AKC-K6DNA1A	3,53 (0,22-4,6)	4,2 (0,8-5,2)	0,802 (0,13-1,4)	0,934 (0,13-1,65)	9	5,1	977x295x281	899x378x569		98 600	

Lyra Gold (под заказ) угольный фильтр multifunctional filter 3-in-1  													
GWH07ACA-K3NNA1A	2.3	2.4	0.7	0.65	3.3	3.7	744x185x256	720x310x428	6(1/4) / 9(3/8)	20 300			
GWH09ACA-K3NNA1A	2.6	2.7	0.8	0.73	3.3	3.7	744x185x256	720x310x428	6(1/4) / 9(3/8)	22 000			
GWH12ACB-K3NNA1A	3.3	3.4	1	0.94	3.3	3.6	819x185x256	776x320x540	6(1/4) / 9(3/8)	31 500			
GWH18ACC-K3NNA1A	4.8	5	1.5	1.47	3.2	3.4	849x210x289	848x320x540	6(1/4) / 16(5/8)	45 000			
GWH24ACD-K3NNA1A	6.2	6.7	1.9	1.86	3.3	3.6	1013x221x307	913x378x680		55 800			
GWH28ACE-K3NNA1A	8	8.5	2.8	2.65	2.9	3.2	1122x247x329	955x396x700		71 100			
U-Crown DC Inverter ионизатор "холодная плазма" фильтр с ионами серебра фотокаталитический фильтр система самоочистки экстремальный диапазон рабочих температур от -30°C до 54°C Бесшумная работа - всего 19 дБ (А)													
GWH09UB-K3DNA4F	2.6	3	0.6	0.8	4.3	3.8	860x170x305	899x378x596	6(1/4) / 12(1/2)	103 000			
GWH12UB-K3DNA4F	3.5	3.6	0.92	0.97	3.8	3.7	860x170x305	899x378x596	6(1/4) / 12(1/2)	107 000			
GWH18UC-K3DNA4F	5.3	5.3	1.6	1.42	3.3	3.7	960x205x320	950x396x700	6(1/4) / 16(5/8)	127 500			

ВАЖНО!!! Цены в прайс-листе действуют при к.к 65 / \$

Кондиционеры г. Севастополь, Античный проспект, 52
 +79780637412 (VIBER, WHATSAPP)

<https://kondicioners.su/>