








ИНВЕРТОРНЫЕ СПЛИТ-СИСТЕМЫ	МОДЕЛЬ	МОЩНОСТЬ, кВт		РАСХОД ВОЗДУХА, м ³ /ч	РАЗМЕРЫ ВВ ШхГхВ, мм	ВЕС, кг ВВ / НБ	Цена розничная руб.
		ХОЛОД	ТЕПЛО				
	Серия Liberty 2 INVERTER A++						
	<ul style="list-style-type: none"> Управление вентилятором: 3 скорости вращения вентилятора и автоматический режим Тщательная очистка воздуха: антибактериальный фильтр Silver ion Направление вертикального воздушного потока: автоматическое изменение Направление горизонтального воздушного потока: возможность ручного изменения Таймер: возможность программирования работы в интервале 0,5-24 часа Функция Авторестарт LED дисплей Самодиагностика Авторазморозка 						
	SIE-25SGC, внутренний блок	2,6(1,2-3,3)	2,9(0,9-3,8)	420	722x187x290	7,4	33,500
	SOE-25VGC, наружный блок	-	-	-	770x300x555	26,6	
	SIE-35SGC, внутренний блок	3,5(1,4-4,5)	3,8(1,1-4,9)	520	802x189x297	8,2	37,500
	SOE-35VGC, наружный блок	-	-	-	800x333x554	29,1	
	SIE-50SGC, внутренний блок	5,3(1,8-6,2)	5,6(1,4-6,8)	750	965x215x319	10,7	61,000
	SOE-50VGC, наружный блок	-	-	-	800x333x554	37,08	
	SIE-60SGC, внутренний блок	7,0(2,7-8,1)	7,9(2,2-9,3)	1060	1080x226x335	13	81,000
	SOE-60VGC, наружный блок	-	-	-	845x363x702	48,4	
	Серия Fusion 3 INVERTER						
	<ul style="list-style-type: none"> Управление вентилятором: 3 скорости вращения вентилятора и автоматический режим Тщательная очистка воздуха: фильтр механической очистки Направление вертикального воздушного потока: автоматическое изменение Таймер: возможность программирования работы в интервале 0,5-24 часа Функция Авторестарт Низкотемпературный комплект (опция) LED дисплей Самодиагностика Авторазморозка 						
	SIE-25SJ, внутренний блок	2,63 (1,17-3,22)	2,63(0,91-3,75)	417	715x194x285	7,7	29,000
	SOE-25VJ, наружный блок	-	-	-	681x285x434	20	
	SIE-35SJ, внутренний блок	3,22(1,29-3,84)	3,52(1,06-4,04)	500	715x194x285	7,7	32,000
	SOE-35VJ, наружный блок	-	-	-	700x275x550	22,7	
	SIE-50SJ, внутренний блок	5,28(1,82-6,13)	5,28(1,30-6,38)	835	957x213x302	10,4	58,000
	SOE-50VJ, наружный блок	-	-	-	770x300x555	29,9	
	SIE-60SJ, внутренний блок	7,03(2,67-7,88)	7,33(1,61-8,79)	980	1040x220x327	11,9	74,000
	SOE-60VJ, наружный блок	-	-	-	845x363x702	48,4	

НЕИНВЕРТОРНЫЕ СПЛИТ-СИСТЕМЫ	МОДЕЛЬ	МОЩНОСТЬ, кВт		РАСХОД ВОЗДУХА, м ³ /ч	РАЗМЕРЫ ВВ ШхГхВ, мм	ВЕС, кг ВВ / НБ	Цена розничная, руб.
		ХОЛОД	ТЕПЛО				
	Серия Liberty 2						
	<ul style="list-style-type: none"> Управление вентилятором: 3 скорости вращения вентилятора и автоматический режим Тщательная очистка воздуха: антибактериальный фильтр Silver ion Направление вертикального воздушного потока: автоматическое изменение Направление горизонтального воздушного потока: возможность ручного изменения Таймер: возможность программирования работы в интервале 0,5-24 часа Функция Авторестарт LED дисплей Самодиагностика Авторазморозка 						
	SIH-20SGC, внутренний блок	2.2	2.3	401	722x187x290	7.5	19,000
	SOH-20VGC, наружный блок	-	-	-	700x275x550	23,7	
	SIH-25SGC, внутренний блок	2.6	2.9	453	722x187x290	7,8	21,000
	SOH-25VGC, наружный блок	-	-	-	700x275x550	26,4	
	SIH-35SGC, внутренний блок	3.5	3.8	523	802x189x297	8,8	27,000
	SOH-35VGC, наружный блок	-	-	-	770x300x555	30,1	
	SIH-50SGC, внутренний блок	5.3	5.4	787	965x215x319	11,6	45,200
	SOH-50VGC, наружный блок	-	-	-	770x300x555	36,5	
SIH-60SGC, внутренний блок	7.0	7.6	1060	1080x226x335	12,7	55,500	
SOH-60VGC, наружный блок	-	-	-	845x363x702	49		
	Серия Fusion 3						
	<ul style="list-style-type: none"> Управление вентилятором: 3 скорости вращения вентилятора и автоматический режим Тщательная очистка воздуха: фильтр механической очистки Направление вертикального воздушного потока: автоматическое изменение Таймер: возможность программирования работы в интервале 0,5-24 часа Функция Авторестарт Низкотемпературный комплект (опция) LED дисплей Самодиагностика Авторазморозка 						
	SIH-20SHC, внутренний блок	2.0	2.2	432	715x194x285	7,4	18,000
	SOH-20VHC, наружный блок	-	-	-	681x285x434	22,1	
	SIH-25SHC, внутренний блок	2.5	2.6	490	715x195x285	7,4	20,000
	SOH-25VHC, наружный блок	-	-	-	681x285x434	25	
	SIH-35SHC, внутренний блок	3.2	3.4	600	805x194x285	8,1	27,000
	SOH-35VHC, наружный блок	-	-	-	773x287x552	27,6	
	SIH-50SHC, внутренний блок	4.7	5.0	809	958x213x302	10,2	42,000
	SOH-50VHC, наружный блок	-	-	-	842x322x555	35,8	
SIH-60SHC, внутренний блок	7.0	7.3	1000	1040x220x327	12,7	54,000	
SOH-60VHC, наружный блок	-	-	-	845x363x702	48,8		
	Дренажный насос						
	<ul style="list-style-type: none"> Уровень шума 19дБ(А) Высота подъема конденсата: 12м Максимальная мощность установки: 16 кВт/54600БТЕ/час Защита от проникновения загрязнений: IPX7 Тепловая защита Полностью герметичный 						
SP-15 дренажный насос SAKATA					27,5мм x 112 мм x 29 мм		2,360 P

Ваша скидка, % **0**
НЕИНВЕРТОРНЫЕ ПОЛУПРОМЫШЛЕННЫЕ СПЛИТ-СИСТЕМЫ

МОДЕЛЬ	МОЩНОСТЬ, кВт		РАСХОД ВОЗДУХА, м ³ /ч	РАЗМЕРЫ ШхВхГ, мм	ВЕС, кг ВБ / НБ	Цена розничная, \$		Цена дилерская, \$	
	ХОЛОД	ТЕПЛО				Блок	Комплект	Блок	Комплект

Напольно-потолочные кондиционеры серии SemiPRO

- Комплектация блока: ИК-пульт в стандартной поставке • 2 варианта монтажа: потолочный и настенный у пола
- Управление скоростью вращения вентилятора: 3 скорости и автоматический режим
- Автоматическое качание заслонок: в вертикальном и горизонтальном направлении. Следствие - более интенсивный воздухообмен в помещении
- Проводной пульт поставляется как опция



SIB-50ТВУ, внутренний блок	5.3	5.9	1150/950/800	1068x675x235	24	492	1,500	492	1,500
SOB-50VB, наружный блок			-	770x300x555	36,5	1,008		1,008	
SIB-60ТВУ, внутренний блок	7.0	7.6	1250/1050/900	1068x675x235	24,6	535	1,900	535	1,900
SOB-60VB, наружный блок			-	845x363x702	52	1,365		1,365	
SIB-100ТВУ, внутренний блок	10.5	11.7	1750/1400/1250	1285x675x235	29	912	2,700	912	2,700
SOB-100VA, наружный блок			-	990x345x965	85	1,788		1,788	
SIB-140ТВУ, внутренний блок	14.0	15.2	1750/1400/1250	1285x675x235	31	1,090	3,300	1,090	3,300
SOB-140VA, наружный блок			-	900x350x1170	93	2,210		2,210	
SIB-200ТВУ, внутренний блок	17.6	19.0	2300/1800/1600	1650x675x235	39	1,160	3,500	1,160	3,500
SOB-200VA, наружный блок			-	900x350x1170	97	2,340		2,340	
SAR-24 (Опция - проводной пульт)						102		102	

Кассетные кондиционеры серии SemiPRO

- Комплектация блока: декоративная панель с круговой раздачи воздуха и ИК-пульт • Встроенный дренажный насос: высота подъема дренажа 750 мм • Управление скоростью вращения вентилятора: 3 скорости и автоматический режим • Низкий уровень шума: до 35 дБА
- Подмес свежего воздуха • Проводной пульт поставляется как опция



SIB-50BBV, внутренний блок	5.3	5.9	810/650/530	570x570x260	16,5	392	1,550	392	1,550
SOB-50VB, наружный блок			-	770x300x555	36,5	1,008		1,008	
T-MBQ-03E, декоративная панель			-	647x60x647	-	150		150	
SIB-60BBV, внутренний блок	7.0	7.6	1200/1050/900	840x840x205	22,1	550	2,100	550	2,100
SOB-60VB, наружный блок			-	845x363x702	52,7	1,365		1,365	
T-MBQ-02C1/T-MBQ-02D3, декоративная панель			-	950x55x950	-	185		185	
SIB-100BBV, внутренний блок	10.5	11.7	1800/1600/1400	840x840x245	25	777	2,750	777	2,750
SOB-100VA, наружный блок			-	990x345x965	85	1,788		1,788	
T-MBQ-02C1/T-MBQ-02D3, декоративная панель			-	950x55x950	-	185		185	
SIB-140BBV, внутренний блок	14.1	15.2	1900/1600/1400	840x840x245	27	1,005	3,400	1,005	3,400
SOB-140VA, наружный блок			-	900x350x1170	93	2,210		2,210	
T-MBQ-02C1/T-MBQ-02D3, декоративная панель			-	950x55x950	-	185		185	
SIB-200BBV, внутренний блок	17.6	19.0	2000/1700/1500	840x840x287	29	1,075	3,600	1,075	3,600
SOB-200VA, наружный блок			-	900x350x1170	97	2,340		2,340	
T-MBQ-02C1/T-MBQ-02D3, декоративная панель			-	950x55x950	-	185		185	
SAR-24 (Опция - проводной пульт)						102		102	

Канальные средненапорные кондиционеры серии SemiPRO

- Комплектация блока: проводной пульт и фильтр грубой очистки в стандартной поставке
- Управление скоростью вращения вентилятора: 3 скорости и автоматический режим

SIB-60DDV, внутренний блок	7.0	7.6	1360/1177/965	1100x249x774	32,2	635	2,000	635	2,000
SOB-60VB, наружный блок			-	845x363x702	52,7	1,365		1,365	
SIB-100DDV, внутренний блок	10.6	11.4	1804/1372/1149	1100x249x774	32,2	1,112	2,900	1,112	2,900
SOB-100VA, наружный блок			-	990x345x965	25	1,788		1,788	

Канальные высоконапорные кондиционеры серии SemiPRO

- Комплектация блока: проводной пульт и фильтр грубой очистки в стандартной поставке
- Управление скоростью вращения вентилятора: 3 скорости и автоматический режим
- Максимальный статический напор до 200 Па

SIB-140DVY, внутренний блок	14.1	15.2	2809/2554/2272	1200x625x380	46	1,390	3,600	1,390	3,600
SOB-140VA, наружный блок			-	900x350x1170	93	2,210		2,210	
SIB-200DVY, внутренний блок	17.6	19.0	3150/2809/2554	1200x625x380	46	1,460	3,800	1,460	3,800
SOB-200VA, наружный блок			-	900x350x1170	97	2,340		2,340	



Ваша скидка, % **0**

ИНВЕРТОРНЫЕ МУЛЬТИСПЛИТ-СИСТЕМЫ НАРУЖНЫЕ БЛОКИ	МОДЕЛЬ	МОЩНОСТЬ, кВт		РАСХОД ВОЗДУХА, м3/ч	РАЗМЕРЫ ШхВхГ, мм	ВЕС, кг	РОЗНИЧНАЯ ЦЕНА, USD	ДИЛЕРСКАЯ ЦЕНА, USD
		ХОЛОД	ТЕПЛО					
	DC - Инверторная мультисистема SOM-2 (3, 4, 5) Z_V							
	<ul style="list-style-type: none"> Широкий диапазон производительности: внутренние блоки 2-5 кВт в режиме охлаждения, наружные блоки 4-10,5 в режиме охлаждения DC- инверторное управление двигателем компрессора: более быстрое достижение заданной температуры и меньшее потребление электроэнергии по сравнению с неинверторными аналогами 4 разновидности внутренних блоков: настенные, кассетные 600x600мм Длина трасс: между внутренним блоком и наружным блоком от 20 до 30 м, суммарная длина 							
	SOM-2240B (наружный блок)	4.1	4.4	2100	800x333x554	31	1,350	1,350
	SOM-2253B (наружный блок)	5.3	5.6	2100	800x333x554	36	1,700	1,700
	SOM-3260B (наружный блок)	6.2	6.6	2700	845x363x702	47	1,800	1,800
	SOM-3280B (наружный блок)	7.9	8.2	3500	845x363x702	53	2,000	2,000
	SOM-4280B (наружный блок)	8.2	8.8	3800	946x410x810	68	2,550	2,550
	SOM-4Z100B (наружный блок)	10.5	11.1	5500	946x410x810	70	3,900	3,900
	SOM-5Z120B (наружный блок)	12.0	12.3	5500	946x410x810	76	4,150	4,150

ИНВЕРТОРНЫЕ МУЛЬТИСПЛИТ-СИСТЕМЫ ВНУТРЕННИЕ БЛОКИ	МОДЕЛЬ	МОЩНОСТЬ, кВт		РАСХОД ВОЗДУХА, м3/ч	РАЗМЕРЫ ШхВхГ, мм	ВЕС, кг	РОЗНИЧНАЯ ЦЕНА, USD	ДИЛЕРСКАЯ ЦЕНА, USD
		ХОЛОД	ТЕПЛО					
	Настенный тип							
	SIMW-25CZ (внутренний блок)	2.64	2.93	472	717x193x302	7.0	340	340
	SIMW-35CZ (внутренний блок)	3.52	3.81	563	805x193x302	7.7	370	370
	SIMW-50CZ (внутренний блок)	5.27	5.57	870	964x222x325	10.1	468	468
	Кассетный тип							
	SIMC-25 CZ/DZ (внутренний блок)	2.64	2.93	580	570x570x260	14.5	670	670
	SIMC-35 CZ/DZ (внутренний блок)	3.52	4.1	650	570x570x260	16.0	704	704
	SIMC-50DZ (внутренний блок)	5.27	5,27	800	570x570x260	18.0	741	741
	T-MBQ4-03E (декоративная панель)				647x647x50	2.50	150	150
	Канальный тип (под заказ)							
	SIMD-25BZ (внутренний блок)	2.64	2.93	530	700x635x210	18.5	732	732
	SIMD-35BZ (внутренний блок)	3.52	3.81	680	700x635x210	18.4	771	771
	SIMD-50AZ (внутренний блок)	5,28	5,86	816	920x635x210	23.0	848	848

ИНВЕРТОРНЫЕ МУЛЬТИСПЛИТ-СИСТЕМЫ ВНУТРЕННИЕ БЛОКИ	МОДЕЛЬ	МОЩНОСТЬ, кВт		РАСХОД ВОЗДУХА, м3/ч	РАЗМЕРЫ ШхВхГ, мм	ВЕС, кг	РОЗНИЧНАЯ ЦЕНА, USD	ДИЛЕРСКАЯ ЦЕНА, USD
		ХОЛОД	ТЕПЛО					
АКЦИЯ 	Настенный тип							
	SIMW-35AZ (внутренний блок)	3.52	3.81	630	790x198x265	9.0	290	95
	SIMW-50AZ (внутренний блок)	5.27	5.56	850	920x223x292	11,5	311	100


VRF-СИСТЕМЫ НАРУЖНЫЕ БЛОКИ	МОДЕЛЬ	МОЩНОСТЬ, кВт		РАСХОД ВОЗДУХА, м ³ /ч	РАЗМЕРЫ ШхГхВ, мм	ВЕС, кг	РОЗНИЧНАЯ ЦЕНА, USD	ДИЛЕРСКАЯ ЦЕНА, USD
		ХОЛОД	ТЕПЛО					
	Наружные блоки тепловой насос, серия G, FULL DC-INVERTER							
	SMSG-224Y	22.4	25.0	9300	1018x828x1882	224	9,832	3,245
	SMSG-400Y	40.0	45.0	11700	1278x828x1882	312	13,738	4,534
	SMSG-450Y	45.0	50.0	11700	1278x828x1882	315	14,100	4,653
	SMSG-500Y	50.0	56.0	11700	1278x828x1882	318	14,633	4,829
	Наружные блоки тепловой насос, серия M							
	SMSM-450Y	45.0	50.0	11700	1210x750x1720	310	12,954	4,460
	Наружные блоки мини VRF эконом, серия E							
	SMSE-80V	8.00	9.50	-	950x370x800	65	3,114	1,050
	SMSE-125V	12.50	14.00	-	950x370x800	78	3,774	1,200
	Наружные блоки мини VRF комфорт, серия L							
	SMSL-140V	14.00	16.00	-	950x370x1380	95	4,140	1,366
	SMSL-155V	15.50	18.00	-	950x370x1380	97	4,656	1,630
	Наружные блоки мини VRF эконом, серия C							
	SMSC-224Y	22.40	25.00	-	1100x1650x390	168	8,313	2,750
	SMSC-280Y	28.00	31.50	-	1100x1650x390	168	9,384	2,950
SMSC-335Y	33.50	37.50	-	1100x1650x390	171	9,898	3,100	

VRF-СИСТЕМЫ ВНУТРЕННИЕ БЛОКИ	МОДЕЛЬ	МОЩНОСТЬ, кВт		РАСХОД ВОЗДУХА, м ³ /ч	РАЗМЕРЫ ШхВхГ, мм	ВЕС, кг	РОЗНИЧНАЯ ЦЕНА, USD	ДИЛЕРСКАЯ ЦЕНА, USD	
		ХОЛОД	ТЕПЛО						
	Настенный блок SWM-MS-V ИК-пульт в комплекте								
	SWM-28MS-V	2.8	3.2	550-650	870x225x305	9	850	200	
	SWM-40MS-V	4.3	4.9	570-720	870x225x305	16	880	220	
	SWM-56MS-V	5.6	6.5	620-770	870x225x305	22	960	230	
	SWM-63MS-V	6.3	7.5	710-820	870x225x305	24	980	240	
	Настенный блок SWA-MS-V ИК-пульт в комплекте								
	SWA-22MS-V	2.2	2.5	460-660	315x230x360	14	714	200	
	SWA-28MS-V	2.8	3.3	460-660	315x230x360	14	724	210	
	SWA-36MS-V	3.6	4.0	460-830	315x230x360	14	734	220	
	SWA-40MS-V	4.0	4.5	460-830	315x230x360	14	765	230	
	SWA-50MS-V	5.0	5.6	460-900	315x230x360	14	796	235	
	SWA-56MS-V	5.6	6.3	582-893	315x230x1120	16	867	240	
	SWA-63MS-V	6.3	7.1	621-1006	315x230x1120	16	893	250	
	SWA-71MS-V	7.1	8.0	649-1122	315x230x1120	16	918	260	
	Кассетный компактный четырехпоточный блок SCC-MS-V, ИК-пульт в комплекте								
	SCC-22MS-V	2.2	2.8	384-570	570x570x270	20	1,063	276	
	SCC-28MS-V	2.8	3.3	384-570	570x570x270	20	1,089	280	
	SCC-36MS-V	3.6	4.2	384-570	570x570x270	20	1,111	290	
	SCC-43MS-V	4.3	4.9	570-654	570x570x270	20	1,133	300	
	SCC-50MS-V	5.0	5.6	558-792	570x570x270	20	1,155	310	
	SPE-CR-NA Декоративная панель							131	43
	Кассетный четырехпоточный блок SC-MS-V								
	SC-56MS-V	5.6	6.5	720-960	840x840x248	23	1,226	429	
	SC-63MS-V	6.3	7.5	900-1140	840x840x248	23	1,248	432	
	SC-71MS-V	7.1	8.5	900-1200	840x840x248	23	1,274	445	
	SC-84MS-V	8.4	9.6	1200-1560	840x840x298	24	1,301	450	
	SC-90MS-V	9.0	10.0	1200-1560	840x840x298	24	1,323	455	
	SC-112MS-V	11.2	13.0	1440-1920	840x840x298	27	1,376	480	
	SC-142MS-V	14.2	16.3	1500-2040	840x840x298	27	1,402	490	
	SC-160MS-V	16.0	18.0	1620-2220	840x840x298	27	1,428	500	
	SPE-A-NA Декоративная панель							163	54
	Канальный высоконапорный блок SCDH-MS-V								
	SCDH-22MS-V	2.2	2.8	360-480	650x75x720x270	25	727	255	
SCDH-28MS-V	2.8	3.3	360-480	650x75x720x270	25	745	260		
SCDH-36MS-V	3.6	4.2	540-780	650x75x720x270	25	776	272		
SCDH-43MS-V	4.3	4.9	540-780	650x75x720x270	25	789	280		
SCDH-50MS-V	5.0	5.6	660-900	900x75x720x270	34	838	290		
SCDH-56MS-V	5.6	6.5	660-900	900x75x720x270	34	851	300		
SCDH-71MS-V	7.1	8.5	720-960	900x75x720x270	34	1,014	350		
Канальный блок ультратонкий SLCD-MS-V									
SLCD-56MS-V	5.6	6.5	630-870	1170x447x192	26	842	295		
SLCD-63MS-V	6.3	7.5	670-950	1170x447x192	26	886	310		



SLCD-71MS-V	7.1	8.5	670-950	1170x447x192	26	891	315
Канальный блок узкий SSCD-MS-V							
SSCD-43MS-V	4.3	4.9	470-590	700x602x192	21	776	256
Напольно-потолочные блоки SFU-MS-V ИК-пульт в комплекте							
SFU-56MS-V	5.6	6.5	540-780	680x990x230	31	1,600	560
SFU-63MS-V	6.3	7.5	678-966	680x990x230	32	1,640	574
SFU-71MS-V	7.1	8.5	678-966	680x990x230	32	1,671	585
SFU-84MS-V	8.4	9.6	732-1092	680x1285x230	39	1,913	620
SFU-112MS-V	11.2	13.0	978-1488	680x1285x230	41	1,993	650
SFU-142MS-V	14.2	16.3	1380-1980	680x1580x230	47	2,244	670

АКСЕССУАРЫ



Разветвители хладагента							
SBP-102M	Разветвитель хладагента серия M					132	44
SBP-162M	Разветвитель хладагента серия M					198	65
SBP-242M	Разветвитель хладагента серия M					282	90
SBP-302M	Разветвитель хладагента серия M					300	98
SBP-052LE	Разветвитель хладагента серии L и E					115	38
SMF-22M	Объединитель наружных блоков серии M					256	84
SMF-32M	Объединитель наружных блоков серии M					282	93
Системы управления							
SIRC-01	Беспроводной ПДУ					40	15
STRC-01	Недельный таймер					983	80
SWR-01D	Приемник ИК сигнала					110	40

Ваша скидка, % **0**

Модульные чиллеры	МОДЕЛЬ	МОЩНОСТЬ, кВт		РАСХОД ВОЗДУХА, м3/ч	РАЗМЕРЫ ШхВхГ, мм	ВЕС, кг	РОЗНИЧНАЯ ЦЕНА, USD	ДИЛЕРСКАЯ ЦЕНА, USD
		ХОЛОД	ТЕПЛО					
	Модульные чиллеры, тепловой насос, серия H, ON-OFF							
	SCMH-65H	65.0	71.0	13500x2	2000x950x1880	580	19,749	19,749
	SCMH-130H	130.0	142.0	27000x2	2200x1100x2220	935	33,534	33,534

Фанкойлы	МОДЕЛЬ	МОЩНОСТЬ, кВт		РАСХОД ВОЗДУХА, м3/ч	РАЗМЕРЫ ШхГхВ, мм	ВЕС, кг	РОЗНИЧНАЯ ЦЕНА, USD	ДИЛЕРСКАЯ ЦЕНА, USD
		ХОЛОД	ТЕПЛО					
	Канальные фанкойлы							
	SFD-200/20V2A	1.8	2.7	170-340	694x518x240	12.6	264	264
	SFD-300/25V2A	2.7	4.0	255-510	894x518x240	16.4	305	305
	SFD-400/35V2A	3.6	5.4	340-680	894x518x240	16.8	325	325
	SFD-500/45V2A	4.5	6.7	425-850	1039x518x240	18.9	346	346
	SFD-600/55V2A	5.4	8.1	510-1020	1129x518x240	20.2	386	386
	SFD-800/70V2A	7.2	10.8	680-1360	1319x518x240	26.0	549	549
	SFD-1000/90V2A	9.0	13.5	850-1700	1619x518x240	31.3	620	620
	SFD-1200/110V2A	10.8	16.2	1020-2040	1719x518x240	33.4	671	671
	Кассетные фанкойлы							
	SF4C-300/25V2A	2.7	4.1	255-510	615x615x263	20.0	550	550
	SF4C-400/35V2A	3.6	5.4	340-680	615x615x263	20.0	599	599
	SF4C-500/45V2A	4.5	6.8	425-850	615x615x263	21.0	644	644
SF4C-600/55V2A	5.4	8.1	510-1020	835x835x250	24.5	641	641	
SF4C-800/70V2A	7.2	10.8	680-1360	835x835x250	25.5	702	702	
SF4C-1000/90V2A	9.0	13.5	850-1700	835x835x250	26.5	803	803	
SF4C-1200/110V2A	10.8	16.3	1020-2040	835x835x250	28.0	834	834	
SP600	Декоративная панель			650x650x55	5.0	137	137	
SP950	Декоративная панель			910x910x310	5.0	203	203	
Настенные фанкойлы								
SFWM-300/25V2A	2.7	4.0	255-510	850x300x198	11.0	498	498	
SFWM-400/35V2A	3.6	5.4	340-680	850x300x198	12.6	529	529	
SFWM-500/45V2A	4.5	6.8	425-850	970x315x235	15.0	590	590	
SFWM-600/55V2A	5.4	8.2	510-1020	970x315x235	16.0	612	612	
АКСЕССУАРЫ								
AE-Y308	Проводной пульт для канальных фанкойлов						92	92
STS-K-04	Проводной пульт для настенных и кассетных фанкойлов						137	137
S-3V	3-х ходовой клапан						112	112

